

MASZT INTERNAL

specyfikacja produktu



Zawieszenie flagi: głowica obrotowa porusza się zgodnie z kierunkiem wiatru, który rozwiewa flagę

Wznoszenie i opuszczanie flagi: linka wciągająca flagę prowadzona jest wewnątrz masztu, dostęp do niej blokuje zamek, zapewnia to zabezpieczenie flagi przed kradzieżą

Konstrukcja masztu: rury aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo na dowolny kolor RAL

Wyposażenie masztu: linka z kulką dystansową, zamek zabezpieczający linke, obciążnik, obejmę masztu

Wysokość [m]	6	7	8	9	10
Ilość segmentów [szt]	2	2	2	3	3
Średnica segmentów [mm]	60/75	60/75	60/75	60/75/90	60/75/90
Grubość ścianek [mm]	3/3	3/3	3/3	3/3/4	3/3/4
Rozmiar do transportu [cm]	10x20x360	10x20x410	10x20x460	20x25x410	20x25x410
Waga masztu [kg]	11	13	15	19	23
Waga stopy zawiasowej [kg]	8	8	8	10	10
Rekomendowany rozmiar flag [cm]	100x300	120x350	120x400	150x450	150x500